

מספר המוצר 1134

## שמן פזרקס 80w/90 HD

שמן ממסרה היפואידי רב דרגתי

### תיאור המוצר

קבוצת שמני פזרקס HD מכונה גם "שמני היפואיד", והיא מסוגלת, תודות לתוספים המיוחדים שבה, להקנות סיכה בתנאי "לחץ מוגבר". בצורה זו נמנעת תופעת "הריתוך" בתשלובות היפואידיות או שחיקת שיניים בתמסורות. בנוסף לזה, מצטיינים שמני פזרקס HD בעמידות טובה בתנאי התפעול הקשים של ממסרות, כולל ממסרות עבודה גבוהות, שימוש מאורך עד להחלפת שמן וכו'.

### שימושים אופייניים

שמן פזרקס 80W/90 HD מיועד לסיכת ממסרות ברכב: תיבות הילוכים, סרנים אחוריים, תיבות העברה, וכו'.

### מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

תקן	מפרט
API	GL-5

### תכונות אופייניות

תכונה	נתון
צמיגות SAE	80W/90
צמיגות קינמטית ב-100°C (סנטיסטוקס)	15
משקל סגולי ב-15°C (גרם/סמ"ק)	0.895
נקודת הבזקה MIN (°C)	170
נקודת נזילות MAX (°C)	-27
ברוקפילד MAX CP -26°C	150,000

### יתרונות מוצר

- ▶ זרימה טובה בתנאי קור.
- ▶ מותאם לעבודה בעומסים גבוהים.
- ▶ יציבות בחמצון טובה.
- ▶ הגנה טובה על הממסרה בתנאי עבודה קשים.

---

## אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

---

## בטיחות

- המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- הרחק ממקור אש ו/או חום.
- העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

---

## הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.