

מספר המוצר 3249

פזכול ELC 50

נוזל קירור לרכב דיזל כבד

תיאור המוצר

נוזל קירור להגנה על מנועים וחלקי מערכת הקירור העשויים סגסוגות אלומיניום וברזל יציקה ומצננים העשויים אלומיניום או נחושת, מפני קורוזיה וקויטציה. הנוזל מוכן לשימוש כפי שהוא (אין לדללו עם מים).
פזכול ELC 50 מבוסס על טכנולוגיה OAT בתוספת מעכבי קורוזיה הנותנים הגנה מפני LINER PITTING וכן על אנטי פריז למניעת קיפאון ומים מטופלים נטולי אבנית ומלחים.

שימושים אופייניים

המוצר כולל בתוכו מים מטופלים והוא מוכן לשימוש כמות שהוא.
המוצר מיועד לשימוש לתקופה של 3 שנים.
המוצר מתאים במיוחד למנוע קמינס ומנועי קטרפילר.
יש להחליף את נוזל הקירור בהתאם להוראות היצרן.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
D6210 ,D3306	ASTM
14603	CUMMINS
EC-1	CATERPILLAR
J1034	SAE

תכונות אופייניות

תכונה	נתון
צפיפות ב- 15°C (גרם לסמ"ק)	1.06
PH	9
נקודת קיפאון, °C MAX	- 34
גוון	אדום

יתרונות מוצר

- ▶ הגנה מעולה על מערכת הקירור בתנאי תפעול קשים מאד.
- ▶ הגנה על חומרי אינוך
- ▶ תכונה חשובה מאד בעיקר במנועים המצוידים במצננים העשויים נחושת.
- ▶ הגנה מעולה מפני קויטציה

אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- הרחק ממקור אש ו/או חום.
- העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.