

מספר המוצר 0024

נוזל תבניות 144

נוזל הפרדה לתעשיית הבטון

תיאור המוצר

נוזל תבניות 144 הנו חומר בעל צמיגות בינונית, המשמש להפרדת הבטון מהתבניות לאחר שהתקשה, ומאפשר קבלת בטון גלוי תוך הגנה על התבנית מפני קורוזיה.

שימושים אופייניים

- ▶ מתאים לסוגי תבניות מחומרים שונים כברזל, עץ ופלסטיק. יעיל במיוחד בתבניות צורתיות שונות כרעפים, תקרת צלעות, אביזרי גן.
- ▶ יש להתייעץ עם מנהל המוצר לפני השימוש.

אופן השימוש:

הנוזל מוכן לשימוש כמות שהוא, ללא כל הכנה נוספת או דילול. מותז כתרסיס, או במברשת בשכבה דקה.

תכונות אופייניות

תכונה	נתון
מראה	צלול
צמיגות ב °C	19-22
צפיפות בג"ר/סמ"ק	0.9

מ.צ. – מעלות צלסיוס

יתרונות מוצר

- ▶ נוזל תבניות 144 ניתן להתזה, ליישום מהיר מונע חלודה ומגעו על משטח הברזל גורם להווצרות שכבת מגן המפרידה בין האוויר לתבנית. הנוזל מאפשר הפרדות קלה בין התבנית לבטון המיובש.
- ▶ נוזל תבניות 144 יוצר פני שטח חלקים במיוחד.

אחסון

- ▶ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- ▶ רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות ואיכות הסביבה

- ▶ המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן.
- ▶ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ▶ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ▶ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ▶ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ▶ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.
- ▶ סילוק המוצר/מוצר משמש חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.
- ▶ שמן יש להעביר למתקן מחזור שמינים המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

הערה

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.