

מספר המוצר 0269

## נוזל תבניות מס' 4

### נוזל הפרדה לתעשיית הבטון

#### תיאור המוצר

נוזל תבניות מס' 4 היינו חומר חדיש המשמש להפרדת הבטון מהתבנית לאחר שהתקשה ומאפשר קבלת בטון גלוי עם שטח פנים חלק ללא כל פגם בפני השטח החיצון.

#### שימושים אופייניים

- תבניות מתכת
- תבניות פלסטיות
- תבניות עץ

אופן השימוש:

נקה היטב את תבנית היציקה מגופים זרים, שאריות אבנים ובטון.  
רצוי להתזיז סילון אויר לניקוי סופי של שאריות האבק ולהמתין לייבוש.  
פזור השמן על התבנית צריך להיות אחיד, בשכבה דקה וולא כל "שלולית" או לחלופין כתמים יבשים.  
שיטת הפיזור היעילה ביותר היא התזה במרסס לחץ מסוג "איירלס" או ממרסס חקלאי המותאם לריסוס מוצרי נפט.  
בהעדר מרסס, ניתן לפזר השמן באמצעות מגב או סמרטוט ולהקפיד על מניעת שלוליות וכתמים יבשים.

תצרוכת:

20-30 גרם למ"ר.

#### תכונות אופייניות

תכונה	נתון
צפיפות	0.86 גרם לסמ"ק
צמיגות ב- 40° C	8.5 סנטיסטוקס
מראה	צלול ושקוף

#### יתרונות מוצר

- ◀ ניתן לריסוס בקלות וביעילות.
- ◀ מאפשר פירוק התבניות בקלות, כשהן ללא שאריות בטון עליהן.
- ◀ מתנדף ומאפשר הדבקות הצבע והטיח.

#### אחסון

- ◀ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- ◀ רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

---

## בטיחות ואיכות הסביבה

- ◀ המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן.
- ◀ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ◀ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ◀ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ◀ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ◀ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.
- ◀ סילוק המוצר/מוצר משומש חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.
- ◀ שמן משומש יש להעביר למתקן מחזור שמנים המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

---

## הערה

- ◀ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.