

מספר המוצר 4071

פז ממס HL

ממס לניקוי נוח לשימוש, נעים ובטיחותי

תיאור המוצר

פז ממס HL הוא ממס פחמימני, שקוף, נטול צבע, בעל תחום רתיחה צר, ריח לוואי חלש ביותר וכושר המסה לשמנים, שומנים, שעוות ופרפינים. הממס הנו בעל נקודת הבזקה גבוהה יחסית ולכן בטוח יותר לשימוש בהשוואה לממסים בעלי נקודות הבזקה נמוכות.

שימושים אופייניים

- ◀ מדלל צבעים.
- ◀ נוזל נושא באירוסולים לשימוש ביתי (קוטלי חרקים, מטהרי אויר וכד').
- ◀ ממס לשרפים שונים.
- ◀ מרכיב בחומרי ניקוי.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

MIL-PRF-680 TYPE 2

תכונות אופייניות

תוצאה אופיינית	יחידת מידה	שיטת בדיקה	תכונה
צלול כמים		ASTM-D -156	צבע, SAYBOLT
0.78	גרם לסמ"ק	ASTM-D-4052	צפיפות ב- 15 ° C
180-217	° C	ASTM-D- 86	תחום זיקוק
61 מינימום	° C	ASTM -D- 93	נקודת הבזקה -
3 מקסימום	%	IP - 145	תכולת ארומטים

הערה:
התוצאות הנ"ל הינן תוצאות אופייניות. יכולות להיות תנודות בתחום של ± 5%.

יתרונות מוצר

פז ממס HL הנו בעל נקודת הבזקה גבוהה יחסית ולכן בטוח יותר לשימוש בהשוואה לממסים בעלי נקודות הבזקה נמוכות.

אחסון

- ◀ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- ◀ רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות ואיכות הסביבה

- ◀ המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן.
- ◀ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ◀ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ◀ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ◀ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ◀ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.
- ◀ סילוק המוצר/מוצר משומש חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.
- ◀ שמן יש להעביר למתקן מחזור שמנים המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

הערה

- ◀ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.