

מספר המוצר 0273

נוזל תבניות מס' 5

נוזל הפרדה לתעשיית הבטון

תיאור המוצר

נוזל תבניות מס' 5 הנו חומר בעל צמיגות בינונית, המשמש להפרדת הבטון מהתבניות לאחר שהתקשה, ומאפשר קבלת בטון גלוי תוך הגנה על התבנית מפני קורוזיה.

שימושים אופייניים

מתאים לסוגי תבניות מחומרים שונים כברזל, עץ ופלסטיק. יעיל במיוחד בתבניות צורתיות שונות כרעפים, תקרת צלעות, אביזרי גן.

אופן השימוש:

הנוזל מוכן לשימוש כמות שהוא, ללא כל הכנה נוספת או דילול. מותז כתרסיס, או במברשת בשכבה דקה.

תצרוכת:

בין 20 ל- 40 מ"ר לליטר, תלוי ביעילות היישום.

תכונות אופייניות

תכונה	נתון
צמיגות ב- 40° C סנטיסטוקס	22-25
מראה	בהיר וצלול
נקודת הבזקה, ° C	180

יתרונות מוצר

נוזל תבניות מס' 5 ניתן להתזה, ליישום מהיר מונע חלודה ומגעו על משטח הברזל גורם להווצרות שכבת מגן המפרידה בין האוויר לתבנית. הנוזל מאפשר הפרדות קלה בין התבנית לבטון המיובש.

אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות ואיכות הסביבה

- ◀ המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן.
- ◀ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ◀ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ◀ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ◀ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ◀ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.
- ◀ סילוק המוצר/מוצר משמש חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.
- ◀ שמן משומש יש להעביר למתקן מחזור שמנים המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

הערה

- ◀ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.