

מספר המוצר 1102

## שמן פזמולר 15W/40 DX

שמן מנוע למנועי דיזל

### תיאור המוצר

שמן פזמולר DX 15W-40 הוא שמן מנוע למנועי דיזל, עם או ללא גידוש, הפועלים במחזור של 4 פעימות.

### שימושים אופייניים

השמן מתאים למנועי דיזל ותיקים וכן מתאים לשימוש במנועי בנזין.

### מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
CF-4/SG	API

### תכונות אופייניות

נתון	תכונה
15W/40	SAE
12.5-16.2	צמיגות קינמטית ב-100°C, סנטיסטוקס
8	מס' בסיסיות כולל, TBN (mgKOH/gr)
0.879	משקל סגולי ב-15°C
-18	נקודת נזילות MAX °C

### יתרונות מוצר

- מתאים למנועי דיזל ובנזין.
- הצמיגות 15W/40 הינה הצמיגות המועדפת למנועי דיזל ומומלצת ע"י יצרני רכב וציוד עפר.
- יציבות תרמית טובה.
- עמידות בחמצון טובה.

### אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

---

## בטיחות

- ◀ המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- ◀ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ◀ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ◀ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ◀ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ◀ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

---

## הערה

- ◀ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.