

מספר המוצר 1125

פז טופלוב

שמן בטכנולוגיה סינתטית למנועי דיזל ברכב כבד

תיאור המוצר

שמן פז טופלוב הוא שמן בטכנולוגיה סינתטית יחודית למנועי דיזל חדישים, בצמיגות 10W/40. הודות לכך לשמן עמידות משופרת לתקופות שימוש מאורכות. השמן פותח בהתאם לדרישות החדשות המחמירות של תקני מניעת זיהום אויר באירופה - Euro 4.

שימושים אופייניים

שמן פז טופ לוב מומלץ לשימוש בכל מנועי דיזל ברכב אירופאי כבד ובמיוחד במנועים המתוכננים לעמוד בדרישות המחמירות של תקנות זיהום אויר מכלי רכב - יורו 4. השמן מומלץ לשימוש במשאיות ואוטובוסים מאן ואחרים המצוידים במסנן חלקיקים במערכת הפליטה - PDF.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
E-7	ACEA
A3/B3/B4	ACEA
CI-4/SL	API
228.3 229.1	MB
3275	MAN
VDS-3	VOLVO
20071/2/6/7/8	CUMMINS

תכונות אופייניות

נתון	תכונה
10W/40	צמיגות SAE
12.5-16.3	צמיגות קינמטית ב-100°C (cSt)
10	מס' בסיסיות כולל, TBN (mg Koh/gr)
0.87	משקל סגולי ב-15°C (kg/lit)
-27	נקודת נזילות MAX °C

יתרונות מוצר

השמן פז טופ לוב מקנה הגנה משופרת בפני בלאי, בקרת פיח, נקיין מנוע, בקרת תצרוכת שמן, תצרוכת דלק חסכונית ואפשרות לשימוש מאורך.
השמן מציע חיי מנוע ארוכים, הוצאות תחזוקה מופחתות, יותר שעות עבודה ואמינות הנובעת משמוש בשמן על.

אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- הרחק ממקור אש ו/או חום.
- העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.