

מספר המוצר 1129

פזמולר 3 - 15W/40 VDS

שמן מנוע למנועי דיזל ברכב כבד

תיאור המוצר

שמן פזמולר 3 - 15W/40 VDS הוא שמן למנועי דיזל חדישים, המותאמים לתקני זיהום האוויר של השוק האירופי המשותף. שמן פזמולר 3 - 15W/40 VDS פותח בגרסתו החדשה לשימוש במנועי דיזל וולוו בהיותו מאושר ועונה במלואו לדרישות חברת וולוו כולל ניסויי דרך, וברמת האיכות החדשה של יצרני הרכב באירופה ומכון הנפט האמריקני.

שימושים אופייניים

השמן פזמולר 3 - 15W/40 VDS משמש כשמן מנוע רב דרגתי. הצמיגות 15W/40 היא הצמיגות המועדפת למנועי דיזל וולוו ומתאימה למכללים חדשניים כמו מערכות הידרוליות במרססים. השמן מתאים גם לשימוש במנועי בנזין. השמן מתאים במיוחד כשמן אחיד לציי משאיות ואוטובוסים. השמן מאושר לשימוש במנועי קמינס.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

תקן	מפרט
VOLVO	VDS-3 מאושר
CUMMINS	CES 20078 מאושר
ACEA	E7, E5
API	CI-4, SL
MB	228.3 229.1
MAN	3275
CAT	ECF -1
MACK	EO-N מאושר
GLOBAL	DHD-1
MTU	TYPE 2
RENAULT	VI RLD-2 מאושר

תכונות אופייניות

תכונה	נתון
צמיגות SAE	15W/40
צמיגות קינמטית ב- 100°C (cSt)	12.5 - 16.3
משקל סגולי ב- 15°C (kg/lit)	0.88
מס בסיסיות כולל TBN	9.9
נקודת נזילות MAX °C	-21

יתרונות מוצר

- מתאים למנועי דיזל ובנזין.
- מאושר וולבו.
- צמיגות 15W/40 הינה הצמיגות המועדפת במנועי דיזל.
- עמידות בחמצון מעולה ומאפשרת תקופת שימוש ארוכה.
- יציבות תרמית מצוינת.

אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- הרחק ממקור אש ו/או חום.
- העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.