

מספר המוצר 1156

## שמן פז צ'מפיון 10W-30

שמן מנוע בטכנולוגיה סינתטית למנועי בנזין ודיזל

### תיאור המוצר

שמן פז צ'מפיון הוא שמן בתערובת סינתטית למנועי בנזין ודיזל חדישים, הפועלים במחזור של 4 פעימות. האיכות והצמיגות של השמן מתאימים במיוחד לדרישות המקובלות ברכב היפני והאמריקני. השמן מבוסס על טכנולוגיה תוספים חדשנית ומתקדמת.

### שימושים אופייניים

השמן פז צ'מפיון משמש כשמן מנוע רב דרגתי. הצמיגות 10W-30 היא הצמיגות המועדפת למנועים לחסכון בדלק והפחתת זיהום אויר.  
פז צ'מפיון משמש כשמן מנוע אחיד ומאפשר צמצום סוגי השמיים אצל לקוחות בעלי צי רכב מעורב - דיזל ובנזין.

### מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

תקן	מפרט
API	CF-4/ CG-4 /SJ

### תכונות אופייניות

תכונה	נתון
צמיגות SAE	10W/30
צמיגות קינמטית ב- 100°C (cSt.)	9.3-12.5
מס' בסיסיות כולל, TBN (mgKOH/gr)	9.2
משקל סגולי ב- 15°C (kg/lit)	0.87
נקודת נזילות MAX °C	-27

---

### יתרונות מוצר

- ▶ שמן מנוע חצי סינתטי ייחודי.
- ▶ שיפור בביצועי המנוע ובתצרוכת השמן, הודות לצמיגות השמן.
- ▶ תאימות לממיר הקטליתי.
- ▶ משמש כשמן אחד עבור צי רכב.
- ▶ הגנה משופרת למנוע, בהתנעה בקור.

---

### אחסון

- ▶ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- ▶ רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

---

### בטיחות

- ▶ המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- ▶ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ▶ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ▶ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ▶ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ▶ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

---

### הערה

- ▶ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.