

מספר המוצר 1237

**AD - 2**

## תוסף שמן לשיפור הדחיסה

**תיאור המוצר**

תוסף לשמן מנוע, ידידותי לסביבה, לשיפור צמיגות השמן, להפחתת עשן ותצרוכת שמן במנועים של רכב נוסעים בנדין ודיזל.  
המוצר מבוסס על טכנולוגית תוספים לשמני מנוע העדכנית.  
AD-2 תורם לשיפור האטימות בין חלקי המנוע הנעים, משפר את לחץ הדחיסה ותורם להגברת ביצועים גבוהים.

**שימושים אופייניים**

AD - 2 משמש כתוסף חיזוק לשמן מנוע במנועים משומשים בעלי לחץ דחיסה נמוך, תצרוכת שמן מוגברת ולחץ עוקה מוגבר.

תכולת הבקבוק –500 סמ"ק מתאימה לקיבול שמן עד 6 ליטר. ניתן להוספה לשמן חדש או לשמן משומש במהלך התקופה בין החלפות שמנים.

**תכונות אופייניות**

תכונה	נתון
צפיפות ב- 15°C kg/lit	0.878
צמיגות ב- 100°C cSt	290
תכולת אבץ %	0.11

**יתרונות מוצר**

- מפחית רעש.
- משפר אטימות הטבעות בצילינדר.
- מפחית פליטת עשן של שמן.
- מפחית "אכילת" שמן.
- מתאים למנועי בנדין ודיזל קל

**אחסון**

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

---

### **בטיחות ואיכות הסביבה**

- ◀ המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן.
- ◀ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ◀ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ◀ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ◀ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ◀ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.
- ◀ סילוק המוצר/מוצר משמש חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.
- ◀ שמן יש להעביר למתקן מחזור שמנים המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

---

### **הערה**

- ◀ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.