

מספר המוצר 1321

נוזל בלמים DOT-3

נוזל בלמים וכלי רכב ממונעים

תיאור המוצר

נוזל בלמים רב שימושי ונפוץ העונה לדרישות המקובלות של רבים מיצרני מערכות הבלמים והפעלת מצמד המותקנות ברכב נוסעים וברכב מסחרי.

נוזל בלמים DOT-3 מתאים לתנאי פעולה מאומצת ולשימוש מאורך.

שימושים אופייניים

- ▶ בעת המילוי יש להקפיד על ניקיון המערכת ופית המילוי.
- ▶ אין להשאיר את האריזה פתוחה, יש לאחסן האריזה תחת מחסה ולהגן מפני גשם, מים ולחות.
- ▶ הנוזל, ככלי נוזלי הבלמים, עלול לפגוע בצבע המכנית ורצוי למנועי המגע ביניהם.
- ▶ המוצר רעיל בבליעה.
- ▶ אין לעשות שימוש חוזר באריזה.
- ▶ מומלץ להחליף את הנוזל הבלמים בהתאם להנחיות יצרן הרכב.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
DOT3	תקן אמריקאי
Chapter V, 571.116	FMVSS NO. 116
47	ת"י
CLASS 3	ISO 4925
J 1703	SAE

הערה: אין להשתמש בנוזל בלמים זה במערכות הידרוליות או בלימה, בהן נדרש שמן מינרלי.

תכונות אופייניות

נתון	תכונה
210	נקודת רתיחה יבשה MIN °C
140	נקודת רתיחה רטובה MIN °C
1500	צמיגות ב- MAX cst 40 °C

יתרונות מוצר

- ▶ לנוזל בלמים DOT4 נקודות רתיחה, יבשה ורטובה, גבוהות יותר מהתקן הנדרש.

אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- כמרבת מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- הרחק ממוקור אש ו/או חום.
- העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.