



מספר המוצר 1333
פז אקטיב 40
שמן מנוע למנועי דיזל

תיאור המוצר

שמן פז אקטיב 30 הוא שמן מנוע למנועי דיזל, עם או ללא גידוש, הפועלים במחזור של 4 פעימות או 2 פעימות. בצמיגות SAE 30, שמן פז אקטיב משמש כשמן מנוע חד-דרגתי מועדף, לשימוש במנועי דיזל.

שימושים אופייניים

לשמן פז אקטיב מגוון שימושים בהתאם לדרגת הצמיגות שלו: השמן החד דרגתי פז אקטיב, בצמיגות 40, מתאים למנועי דיזל שבהם נדרש או שהנהג מעדיף שמן חד דרגתי, כמו כן מקובל ביחידות דיזל - גנרטור. מותאם למנועי דיזל במשאיות כבדות וטרקטורים.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
API	CF/SG
ACEA	E2
MB	228.0
MAN	270
MTU	TYPE 1

תכונות אופייניות

תכונה	נתון
SAE	40
צמיגות קינמטית ב-100°C, סנטיסטוקס	12.6-16.3
מס' בסיסיות כולל, TBN (mgKOH/gr)	7
משקל סגולי ב 15°C	0.885
נקודת נזילות MAX °C	-9

יתרונות מוצר

- ▶ שמן חד דרגתי.
- ▶ נותן הגנה טובה בפני שחיקה.
- ▶ מונע בנית משקעים במנוע.

אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- הרחק ממקור אש ו/או חום.
- העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.