

מספר המוצר 1402

## פזמולר 15W/40 CGX

שמן מנוע למנועי דיזל לבנזין

### תיאור המוצר

שמן פזמולר CGX הוא שמן למנועי דיזל הפועלים במחזור של 4 פעימות. מתאים לשימוש במנועי דיזל ברמת האיכות CG-4 והינו דל אפר הודות לטכנולוגית התוספים החדשה. לכן, מתאים לשימוש עם סולר דל גפרית.

### שימושים אופייניים

השמן פזמולר 15W/40 CGX משמש כשמן מנוע רב דרגתי. הצמיגות 15W/40 היא הצמיגות המועדפת למנועי דיזל ומתאימה למכללים חדשניים כמו מערכות הידרוליות במרססים. המוצר מתאים גם לשימוש במנועי בנזין, ולכן פזמולר CGX משמש כשמן מנוע אחיד ומאפשר צמצום סוגי השמינים אצל לקוחות בעלי צי רכב מעורב - דיזל ובנזין.

### מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
CG-4, SJ	API
E2 A3/B3	ACEA

### תכונות אופייניות

תכונה	נתון
15W/40	צמיגות SAE
12.5-16.3	צמיגות קינמטית ב- 100°C (cSt.)
8.5	מס' בסיסיות כולל, TBN (mgKOH/gr)
0.87	משקל סגולי ב- 15°C (kg/lit)
-21	נקודת נזילות MAX °C

### יתרונות מוצר

- ▶ שמן למנועי דיזל ובנזין, מתאים לצי רכב מעורב.
- ▶ מותאם עבור דלק דל גופרית.
- ▶ תאימות לממיר קטליתי במנועי בנזין – מאפשר הארכת משך השימוש בממיר.
- ▶ עמידות בחמצון מצוינת.

---

## אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

---

## בטיחות

- המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- הרחק ממקור אש ו/או חום.
- העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

---

## הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.