

מספר המוצר 1597

פרו - לוב

תרכיז ל"חיזוק" שמן מנוע

תיאור המוצר

תוסף לשמן מנוע, ידידותי לסביבה להפחתת עשן ותצרוכת שמן במנועים של רכב נוסעים בנזין ודיזל. המוצר מבוסס על טכנולוגית תוספים לשמני מנוע המתקדמת והעדכנית. המוצר הינו דל זרחן ודל כלור ולכן מאפשר שמירה על אורך חיי הממיר הקטליטי. פרו-לוב תורם להפחתת החיכוך באמצעות מרכיב מנוע חיכוך (Anti-Wear Component) ולנקיון מנוע משופר באמצעות מרכיב מרחיף (Dispersant). אלה תורמים לפעולת מנוע טובה יותר, להפחתת פליטת מזהמים דרך צינור הפליטה ולמניעת זהום סביבתי. מתאים לשימוש בשמן מנוע מינרלי או סינתטי.

שימושים אופייניים

פרו-לוב משמש כתוסף חיזוק לשמן מנוע במנועים משומשים בעלי לחץ דחיסה נמוך, תצרוכת שמן מוגברת ולחץ עוקה מוגבר.

תכולת הבקבוק – 500 סמ"ק מתאימה לקיבול שמן עד 6 ליטר. ניתן להוסיף לשמן חדש או לשמן משומש במהלך התקופה בין החלפות שמנים.

תכונות אופייניות

תכונה	נתון
צפיפות ב-15°C	0.88
צמיגות ב-40°C, cSt	140
בסיסיות TBN mg/g KOH	16

יתרונות מוצר

- ▶ מפחית חימצון השמן ומונע הווצרות בוצה.
- ▶ משפר עמידות השמן בתנאי חום גבוה.
- ▶ משפר אטימות בצילינדר.
- ▶ שומר על נקיון מרימי שסתומים הידרוליים.
- ▶ מאפשר הארכת חיי הממיר הקטליטי.
- ▶ מפחית פליטת עשן של אדי שמן.
- ▶ מפחית "אכילת" שמן.

אחסון

- ▶ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- ▶ רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות ואיכות הסביבה

- ◀ המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן.
- ◀ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ◀ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ◀ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ◀ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ◀ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.
- ◀ סילוק המוצר/מוצר משמש חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.
- ◀ שמן יש להעביר למתקן מחזור שמנים המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

הערה

- ◀ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.