

מספר המוצר 1783

D-77

תוסף לדלק למנועי דיזל

תיאור המוצר

D-77 הינו תכשיר דטרגנטי להסרת והרחפת משקעי פיח על המרססים במנועי דיזל. המוצר משווק כנוזל מרוכז, מכיל חומרים מעכבי קורוזיה, חימצון ופעילות פני שטח של מתכות וכך מונע הצטברות משקעים ומספק הגנה לפני השטח.

שימושים אופייניים

D-77 מיועד להוספה שוטפת למכל סולר מלא ברכב פרטי ומסחרי קל. בכל טיפול תקופתי או כל 10,000 ק"מ

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
תקן ישראלי	נספח א' SI 107

תכונות אופייניות

תכונה	נתון
משקל סגולי ב- 15°C (גר"/סמ"ק)	0.83
נקודת הבזקה (°C)	80

יתרונות מוצר

- ◀ נבדק והותאם לסולר בישראל.
- ◀ נהיגות משופרת (Improved Driveability).
- ◀ הפחתה בזיהום עשן גזי הפליטה.
- ◀ שיפור בהתנעה "מהססת" בקור.
- ◀ אורך חיים מוגדל למסנני הדלק (הרחפת משקעים).

אחסון

- ◀ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- ◀ רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות ואיכות הסביבה

- ▶ המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן.
- ▶ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ▶ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ▶ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ▶ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ▶ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.
- ▶ סילוק המוצר/מוצר משומש חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.
- ▶ שמן יש להעביר למתקן מחזור שמנים המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

הערה

- ▶ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.