

מספר המוצר 1861

פז סינ טופ 10W/40

שמן מנוע סינתטי למנועי דיזל ברכב כבד

תיאור המוצר

שמן פז סינ טופ הוא שמן מנוע סינתטי המותאם לתקני זיהום האוויר Euro 4,5 ולאיות הסולר המתאימה לתקן זה. השמן פותח בטכנולוגיה סינתטית לשימוש במנועי דיזל בהיותו ברמת האיכות הגבוהה של יצרני הרכב באירופה. כנדרש בתקני איכות הסביבה האירופאים. השמן מוגדר Low Ash וכן Low SAPS כנדרש משמן מנוע העומד בדרישות המחמירות שלתקן למניעת זיהום אויר, Euro 4,5.

שימושים אופייניים

השמן פז סינ טופ משמש כשמן מנוע רב דרגתי למנועי דיזל עם מסנן חלקיקים ברכב מאן, איסוזו ואחרים. הצמיגות 10W/40 היא הצמיגות המועדפת ע"י יצרני הרכב ומתאימה לדרישות איכות הסביבה.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

תקן	מפרט
ACEA	E6, E7
MAN	M3477
MB	228.51
VOLVO	VDS-3
RENAULT	RXD
MAN	M3277 LOW ASH

תכונות אופייניות

תכונה	נתון
צמיגות SAE	10W/40
צמיגות קינמטית ב- 100°C (cSt.)	12.5 - 16.3
משקל סגולי ב- 15°C (kg/lit)	0.855
מס. בסיסיות כולל TBN mgKOH/gr	9.5
נקודת נזילות MAX °C	-27

יתרונות מוצר

- מקנה הגנה משולבת בפני בלאי, בקרת פיח, ניקיון מנוע.
- תצרוכת שמן נמוכה.
- חיי מנוע ארוכים, הוצאות תחזוקה מופחתות.
- תאימות עם פילטר החלקיקים.

אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- הרחק ממקור אש ו/או חום.
- העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.