



מספר המוצר 1915

פז פרפקט SAE 10W/40 S

שמן מנוע בטכנולוגיה סינתטית למנועי דיזל חדישים

תיאור המוצר

שמן פז פרפקט S הוא שמן בטכנולוגיה סינתטית יחודית למנועי דיזל חדישים, בצמיגות 10W/40. הודות לכך לשמן עמידות משופרת לתקופות שימוש מאורכות. השמן פותח בהתאם לדרישות המחמירות של תקני מניעת זיהום אויר באירופה EURO 4

שימושים אופייניים

שמן פז פרפקט S מומלץ לשימוש בעיקר במנועי דיזל של סקניה, וכן בכל מנועי הדיזל ברכב אירופי כבד.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
LDF-2 approval	SCANIA
CI-4	API
VDS-3	VOLVO
E7	ACEA
228.3	MB
M3275	MAN
TYPE 2	MTU
EOM PLUS	MACK
DHD-1	GLOBAL

תכונות אופייניות

נתון	תכונה
10W/40	צמיגות SAE
14.4	צמיגות ב 100°C Cst
0.873	צפיפות 15°C Kg/Lit
27-	נקודת נזילות $^{\circ}\text{C}$ MAX
11.5	TBN

יתרונות מוצר

- ▶ שמן שעבר מבחן שדה של סקניה, מאושר עבור LDF-2
- ▶ מקנה הגנה משופרת בפני בלאי.
- ▶ תצרוכת דלק חסכונית ואפשרות לשימוש מוארך.
- ▶ חיי מנוע ארוכים, הוצאות תחזוקה מופחתות.

אחסון

- ▶ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- ▶ רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- ▶ המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- ▶ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ▶ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ▶ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ▶ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ▶ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- ▶ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.