



מספר המוצר 1995

פז פרפקט E-4 10W/40 שמן סינתטי למנועי דיזל ברכב כבד

תיאור המוצר

שמן פז פרפקט הוא שמן סינתטי למנועי דיזל חדישים, המיוצר בטכנולוגיה סינתטית ייחודית. הודות לכך לשמן עמידות משופרת לתקופות שימוש ארוכות.

שימושים אופייניים

שמן פז פרפקט E-4 מומלץ לשימוש בכל מנועי דיזל ברכב אירופאי כבד ובמיוחד במנועים המתוכננים לעמוד בדרישות המחמירות של תקנות זיהום אויר מכלי רכב. השמן פז פרפקט E-4 מומלץ לשימוש במשאיות ואוטובוסים מרצדס (D.C.), מאן (TGA), סקניה, IVECO, וולוו, דאף, ואחרים. השמן מאושר למרצדס MB 228.5, ל-MAN 3277 M ולסקניה LDF-2, וולוו VDS-3, MTU T3

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

תקן	מפרט
API	CF
ACEA	E-4, E7
VOLVO	VDS III מאושר
MB	228.5 מאושר
MAN	M 3277 מאושר
SCANIA	LDF-2 LDF-3 מאושר
MTU	TYPE 3 מאושר
MACK	EO-N מאושר
RENAULT	VI RLD-2 מאושר

תכונות אופייניות

תכונה	נתון
צמיגות SAE	10W/40
צמיגות קינמטית ב-100°C (cSt)	12.5-16.3
משקל סגולי ב-15°C (kg/lit)	0.85
נקודת נזילות MAX °C	-27
מס' בסיסיות כולל mgKOH/gr	15.9

יתרונות מוצר

- ▶ השמן פז פרפקט E-4 מקנה הגנה משופרת בפני בלאי, בקרת פיח, נקייון מנוע, בקרת תצרוכת שמן, תצרוכת דלק חסכונית ואפשרות לשימוש מאורך.
- ▶ שמן פרפקט E-4 מציע חיי מנוע ארוכים, הוצאות תחזוקה מופחתות, יותר שעות עבודה ואמינות הנובעת משמוש בשמן על.

אחסון

- ▶ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- ▶ רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- ▶ המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- ▶ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ▶ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ▶ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ▶ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ▶ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- ▶ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.