

2147

PAZ 4T BIKE 15W-50

שמן מנוע בתערובת סינתטית לאופנועים 4 פעימות

תיאור המוצר

שמן PAZ 4T BIKE 15W-50 הוא שמן סינתטי מלא למנועי 4 פעימות של אופנועים. השמן מבוסס על תוספים מתקדמים ביותר המקנים לשמן עמידות בדרישות היצרנים היפנים והאירופאים. חבילת התוספים מאפשרת ניקיון מירבי של המנוע ועמידות בשחיקה. אופנועים מצוידים במערכת שימון אחת עבור המנוע, גיר והמצמד. לפיכך שמן המנוע מכיל תוספים מיוחדים אשר מונעים החלקה של המצמד ומאפשרים פעולה אופטימלית של המכלולים הנ"ל.

שימושים אופייניים

עבור אופנועים 4 פעימות, מקוררי אויר או נוזל. מאושר JASO T 903

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
SL	API
MA/MA2	JASO מאושר

תכונות אופייניות

נתון	תכונה
15W-50	צמיגות SAE
16.3-21.9	צמיגות ב 100°C
0.878	צפיפות 15°C Kg/Lit
-27	נקודת נזילות $^{\circ}\text{C}$ MAX
6.5	TBN

יתרונות מוצר

- מתאים לדרישות האחרונות של JASO T903.
- בעל תכונות חיכוך המשפרות את ביצועי המצמד.
- מתאים לכלים מקוררי אויר ונוזל.
- סיכה מעולה בפעולה מאומצת של המנוע.
- יציבות תרמית טובה.
- צריכת שמן נמוכה.

אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- הרחק ממקור אש ו/או חום.
- העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.