

מספר המוצר 3246

שמן פזבו A-LS 85W/90

שמן ממסרה לסרנים בעלי החלקה מוגבלת

תיאור המוצר

שמן גיר עם תוספי לחץ מוגבר (E.P) ותוסף להחלקה מוגבלת (LS) שפותח במיוחד לסרנים של ציוד לעבודות עפר המצוידים במערכת של בלמים טבולים וכן דיפרנציאל מוגבל החלקה.

שימושים אופייניים

דיפרנציאל החלקה מוגבלת כזה מונע בעד "סיבוב במקום" של אחד מהאופנים המניעים, (דבר המשתק את תנועת הרכב בתנאים של בוך, חול רך, שלג וכו'). הדיפרנציאל מורכב ממצמד רב דיסקתי שלו יש דיסקאות עם "חומר חיכוך". חשוב מאד שהשמן המיועד לדיפרנציאל זה יכיל תוספים המשפרים את מקדמי החיכוך, הידועים באנגלית כ- "FRICTION MODIFIERS", בכדי למנוע רעידה חזקה ו/או חריקה צורמנית, בפרט בעת שהרכב נוסע בפיתולי הכביש.
השמן פזבו A-LS 90 מתאים גם לדיפרנציאל רגיל ללא החלקה מוגבלת.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
GL-5	API
L-2105 D	MIL
TE-ML 5C, 07A, 08, 12C, 16E	ZF

תכונות אופייניות

תכונה	נתון
צמיגות SAE	85W/90
צמיגות קינמטית ב 100°C (סנטיסטוקס)	15.5-18.5
משקל סגולי ב 15°C (גרם/סמ"ק)	0.89
נקודת הבזקה ($^{\circ}\text{C}$) MIN	170
נקודת נזילות $^{\circ}\text{C}$ MAX	-12

יתרונות מוצר

- ▶ מותאם לעבודה בעומסים גבוהים, מאפשר שמירה על הציוד לאורך זמן.
- ▶ יציבות בחמצון ועמידות תרמית טובה, מאפשרים שמירה על תכונות השמן לתקופה ארוכה.
- ▶ מותאם לבלמים טבולים, מונע חריקות ורעשים

אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- הרחק ממוקור אש ו/או חום.
- העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.