

מספר המוצר 325 שמן פזמולר DX 30 שמן מנוע למנועי דיזל

תיאור המוצר

שמן פזמולר DX הוא שמן מנוע למנועי דיזל, עם או ללא גידוש, הפועלים במחזור של 4 פעימות או 2 פעימות. בצמיגות SAE 30, שמן פזמולר DX משמש כשמן מנוע חד-דרגתי מועדף, לשימוש במנועי דיזל.

שימושים אופייניים

לשמן פזמולר DX מגוון שימושים בהתאם לדרגת הצמיגות שלו: השמן החד דרגתי פזמולר DX, בצמיגות 30, מתאים למנועי דיזל שבהם נדרש או שהנהג מעדיף שמן חד דרגתי, כמו כן מקובל ביחידות דיזל - גנרטור. מותאם למנועי דיזל במשאיות כבדות וטרקטורים.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
API	CD

תכונות אופייניות

תכונה	נתון
SAE	30
צמיגות קינמטית ב-100°C, סנטיסטוקס	9.3-12.4
מס' בסיסיות כולל, TBN (mgKOH/gr)	4.5
משקל סגולי ב 15°C	0.883
נקודת נזילות MAX °C	-9

יתרונות מוצר

- ▶ שמן חד דרגתי.
- ▶ נותן הגנה טובה בפני שחיקה.
- ▶ מונע בניית משקעים במנוע.

אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- הרחק ממקור אש ו/או חום.
- העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.