

## מספר המוצר 326 פזמולר 40 DX שמן מנוע למנועי דיזל

### תיאור המוצר

שמן פזמולר 40 DX הוא שמן מנוע למנועי דיזל, עם או ללא גידוש, הפועלים במחזור של 4 פעימות.

### שימושים אופייניים

לשמן פזמולר 40 DX שימושים בהתאם לדרגת הצמיגות שלו: SAE 40. השמן מתאים למנועי דיזל ותיקים וכן מתאים לשימוש במסורות תעשייתיות בהן נדרש שמן דטרגנטי ממשפחת שמיני מנוע.

### מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
CD	API

### תכונות אופייניות

נתון	תכונה
40	SAE
12.5-16.2	צמיגות קינמטית ב-100°C, סנטיסטוקס:
4.5	מס' בסיסיות כולל, TBN (mgKOH/gr)
0.888	משקל סגולי ב-15°C:
-9	נקודת נזילות MAX °C

### יתרונות מוצר

- שמן חד דרגתי.
- נותן הגנה טובה בפני שחיקה.
- מונע בנית משקעים.

### אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

---

## בטיחות

- ▶ המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- ▶ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ▶ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ▶ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ▶ הרחק ממוקור אש ו/או חום.
- ▶ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

---

## הערה

- ▶ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.