

מספר המוצר 3267

פז מולטי גיר 80W-90

שמן ממסרה ידנית וסרנים

תיאור המוצר

פז מולטי גיר 80W-90 הינו שמן שמיועד למסרות ידניות וסרנים בכל סוגי כלי הרכב. השמן מתאים לשימוש ב"היפואיד גיר" וכן במסרות עם סכרוניים.
פז מולטי גיר 80W-90 מצטיין בעמידות טובה בתנאי התפעול הקשים של ממסרות, כולל טמפרטורות עבודה גבוהות.

שימושים אופייניים

פז מולטי גיר 80W-90 מיועד לסיכת סרנים ומסרות ברכבים מסחריים.
השמן מאושר עבור MAN.
הצמיגות 80W-90 מאושרת לסרנים אחוריים ומסרות ידניות באוטובוסים ומשאיות מיצרנים שונים.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
GL-4 GL-5 MT1	API
3343M	MAN מאושר
M341 Z2	MAN מאושר
M342 M2	MAN מאושר
PRF – 2105E	MIL
05A ,12E ,16B ,17B ,19B	ZF
STO 1:0	SCANIA

תכונות אופייניות

נתון	תכונה
80W-90	צמיגות SAE
14.5	צמיגות קינמטית ב-100°C (סנטיסטוקס)
0.898	משקל סגולי ב-15°C (גרם/סמ"ק)
200	נקודת הבזקה (°C)
-26	נקודת נזילות MAX °C

יתרונות מוצר

- ▶ עמידות טובה בתנאי תפעול קיצוניים.
- ▶ יציבות תרמית מעולה והתנגדות טובה לחמצון.

- ◀ הגנה טובה בפני קורוזיה וחלודה.
- ◀ תאימות עם כל האטמים.

אחסון

- ◀ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- ◀ רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות ואיכות הסביבה

- ◀ המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן.
- ◀ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ◀ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ◀ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ◀ הרחק ממוקור אש ו/או חום.
- ◀ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.
- ◀ סילוק המוצר/מוצר משומש חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.
- ◀ שמן יש להעביר למתקן מחזור שמנים המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

הערה

- ◀ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.