



מספר המוצר 3268

PAZ MULTI CVT

נוזל ממסרה עבור CVT

תיאור המוצר

פז MULTI CVT הינו נוזל ממסרה סינתטי חדשני המיועד לרכבים המצוידים בממסרות מסוג CVT (Continuously Variable Transmission), נוסחת היצור מבוססת של שמינים סינתטיים וחבילת תוספים המקנה מקדם חיכוך יציב בין מתכת למתכת, התנגדות לחמצון ותכונות נגד הקצפה משופרות.

שימושים אופייניים

פז MULTI CVT מתאים לרכבים אשר נדרש עבורם נוזל ממסרה מסוג CVT. מיועד לניסן, סובארו, פורד, מיצובישי ויונדאי. פז MULTI CVT מתאים לרכבים המצוידים עם רצועה (Belt) או שרשרת (Chain). לא מיועד עבור רכבים היברידיים של טויוטה ופורד.

מתאים לשימוש

מפרט	תקן
CVT 30/MERCON C	FORD
DEX-CVT	GM
CVTF	Hyundai
HMMF	HONDA
NS 2	NISSAN
TC	TOYOTA
CVTF-J1	MITSUBISHI
CVTF-J4	SFU MITSUBISHI
NS-2 / CVTF	SUBARU
236.2	MINI COOPER MB

תכונות אופייניות

נתון	תכונה
7.1	צמיגות קינמטית @ 100 °C CST
-37	נקודת נזילות °C
0.85	צפיפות @ 15 °C
9570	צמיגות ברוקפילד @ -40 °C

יתרונות מוצר

- ◀ עמידות גבוה לגזירה.
- ◀ צמיגות יציבה בטמפרטורות גבוהות ונמוכות
- ◀ מונע שחיקה של חלקי הממסרה.
- ◀ עמידות בחמצון ותכונות אנטי קצף משופרות.

אחסון

- ◀ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- ◀ רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- ◀ המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- ◀ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ◀ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ◀ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ◀ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ◀ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- ◀ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.