



מספר המוצר 3309

פז טרנס מקס 75W/80

שמן סינתטי מתקדם לממסרות ידניות

תיאור המוצר

פז טרנס מקס הוא שמן ממסרה, רב דרגתי סינתטי עם תכונות לחץ מוגבר, לממסרות של רכב מסחרי. השמן מבוסס על חבילת תוספים מתקדמת המקנה לשמן יציבות בגזירה והגנה בתחום רחב של טמפרטורות ובתנאי עומס קשים.

לשמן פז טרנס מקס יתרונות מיוחדים של זרימה טובה בשלב של התנעה בסביבה קרה, וגם בכל תנאי פעולה כולל נסיעה במהירויות גבוהות ולמרחקים ארוכים.

פז טרנס מקס תואם עם שמיים מינרליים. ניתן להוסיפו בממסרת שבה קיים כבר שמן מינרלי. במקרה זה לא ניתן יהיה להפיק את מלוא התועלת מהביצועים והתכונות המשופרים.

שימושים אופייניים

השימוש בשמן פז טרנס מקס מומלץ בעיקר לממסרות אירופאיות כמו ZF עם אינטרדר. מתאים לשימוש ברכב כבד הפועל בעומסים כבדים.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
TE-ML-02L	ZF מאושר
TE-ML-16K	ZF מאושר
341 Z-4	MAN
235.4	MB
GL-4	API
97305	VOLVO
	EATON
	DAF
	RENAULT

תכונות אופייניות

נתון	תכונה
75W/80	צמיגות SAE
9.5	צמיגות קינמטית ב-100°C cSt.
228	נקודת הבזקה, °C
0.86	צפיפות ב-20°C
85,000	ברוקפילד ב-C-40°

יתרונות מוצר

- ◀ שילוב הילוכים קל בתנאי קור.
- ◀ תאימות עם חומרים שונים של הסכרונים כמו פחם, SINTER ומוליבדניום מתכתי.
- ◀ הגנה מעולה על חלקי הממסרה מפני שחיקה בגלגלי שיניים ומיסבים.
- ◀ יציבות ועמידות בחימצון.
- ◀ חיסקון בדלק הודות לנזילות מעולה.
- ◀ הגנה נגד חלודה וקורוזיה של נחושת ונתכיה.

אחסון

- ◀ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- ◀ רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- ◀ המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- ◀ כמרביית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ◀ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ◀ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ◀ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ◀ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- ◀ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.