



מספר המוצר 3318

פז פרפקט E6 10W-40

שמן מנוע סינתטי למנועי דיזל ברכב כבד

תיאור המוצר

שמן פז פרפקט E6 הוא שמן מנוע סינתטי המותאם לתקני זיהום האוויר Euro 4 ו-Euro 5 ולאיות הסולר המתאימה לתקן זה. השמן הינו סינתטי מלא לשימוש במנועי דיזל בהיותו ברמת האיות הגבוהה של יצרני הרכב באירופה כנדרש בתקני איות הסביבה האירופאים. השמן מוגדר Low Ash וכן Low SAPS כנדרש משמן מנוע העומד בדרישות המחמירות שלתקן למניעת זיהום אויר, Euro 4 ו-Euro 5.

שימושים אופייניים

השמן פז פרפקט E6 משמש כשמן מנוע רב דרגתי למנועי דיזל עם מסן חלקיקים ברכב כבד, במשאיות ובאוטובוסים. הצמיגות 10W-40 היא הצמיגות המועדפת ע"י יצרני הרכב ומתאימה לדרישות איות הסביבה. השמן פז פרפקט E6 מתאים לשימוש גם במשאיות ובאוטובוסים ממודלים שונים.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
E6, E7	ACEA
מאושר M3477	MAN
מאושר M3271/1	MAN
מאושר 228.51	MB
מאושר VDS-3	VOLVO
מאושר LOW AHS	SCANIA DAF
מאושר RLD-2	RENAULT
DQC III-10-LA DQC-IV-10-LA	DEUTZ

תכונות אופייניות

נתון	תכונה
10W-40	צמיגות SAE
12.5-16.3	צמיגות קינמטית ב- 100°C (cSt.)
0.863	משקל סגולי ב- 15°C (kg/lit)
12.3	מס. בסיסיות כולל TBN mgKOH/gr
-27	נקודת נזילות MAX 0C

יתרונות מוצר

- ◀ מקנה הגנה משולבת בפני בלאי, בקרת פיח, ניקיון מנוע.
- ◀ תצרוכת שמן נמוכה.
- ◀ חיי מנוע ארוכים, הוצאות תחזוקה מופחתות.
- ◀ תאימות עם פילטר החלקיקים.
- ◀ תקופת החלפת שמן ארוכה.

אחסון

- ◀ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- ◀ רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- ◀ המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- ◀ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ◀ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ◀ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ◀ הרחק ממוקור אש ו/או חום.
- ◀ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- ◀ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.