

מספר המוצר 3331

## פז פרפקט 5W-30 E6

שמן מנוע סינתטי למנועי דיזל ברכב כבד

### תיאור המוצר

שמן פז פרפקט 5W-30 E6 הוא שמן מנוע סינתטי המותאם לתקני זיהום האוויר Euro 5 ו-Euro 6 ולאיוכות הסולר המתאימה לתקן זה. השמן הינו סינתטי מלא לשימוש במנועי דיזל בהיותו ברמת האיכות הגבוהה של יצרני הרכב באירופה כנדרש בתקני איכות הסביבה האירופאים. השמן מוגדר Low Ash וכן Low SAPS כנדרש משמן מנוע העומד בדרישות המחמירות שלתקן למניעת זיהום אויר, Euro 5.

### שימושים אופייניים

השמן פז פרפקט 5W-30 E6 משמש כשמן מנוע רב דרגתי למנועי דיזל עם מסנן חלקיקים ברכב כבד, במשאיות ובאוטובוסים. הצמיגות 5W-30 הינה חדשנית לרכב כבד, צמיגות זאת מאפשרת חיסכון בדלק. השמן פז פרפקט 5W-30 E6 מותאם לרכבים כבדים היכן שמאשרת צמיגות זו.

### מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
	ACEA
M3677 M3477	MAN מאושר
228.51	MB
VDS-3 VDS-4	VOLVO
RLD-2 RLD-3	RENAULT
TYP 3.1	MTU
CJ-4/SN	API
ECF-3	CAT

### תכונות אופייניות

נתון	תכונה
5W-30	צמיגות SAE
10-12.5	צמיגות קינמטית ב- 100°C (cSt.)
0.856	משקל סגולי ב- 15°C (kg/lit)
10	מס. בסיסיות כולל TBN mgKOH/gr
-30	נקודת נזילות MAX 0C

---

## יתרונות מוצר

- ◀ מקנה הגנה משולבת בפני בלאי, בקרת פיח, ניקיון מנוע.
- ◀ תצרוכת דלק נמוכה.
- ◀ חיי מנוע ארוכים, הוצאות תחזוקה מופחתות.
- ◀ תאימות עם פילטר החלקיקים.
- ◀ תקופת החלפת שמן ארוכה.

---

## אחסון

- ◀ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- ◀ רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

---

## בטיחות

- ◀ המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- ◀ כמרביית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ◀ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ◀ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ◀ הרחק ממוקור אש ו/או חום.
- ◀ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

---

## הערה

- ◀ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.