

מספר המוצר 377

## שמן פזרקס 90 LS

שמן ממסרה לסרן אחורי בעל החלקה מוגבלת

### תיאור המוצר

שמן ממסרה, המיועד לסיכת סרנים אחוריים "היפואידים" של כלי רכב פרטיים, טנדרים, מסחריות קלות וכו', שבהן מותקן "דיפרנציאל החלקה מוגבלת", הידוע באנגלית בכינויו (LSD) - "LIMITED SLIP DIFFERENTIAL".

### שימושים אופייניים

דיפרנציאל החלקה מוגבלת כזה מונע בעד "סיבובו במקום" של אחד מהאופנים המניעים, (דבר המשתק את תנועת הרכב בתנאים של בוך, חול רך, שלג וכו'). הדיפרנציאל מורכב ממצמד רב דיסקתי שלו יש דיסקאות עם "חומר חיכוך". חשוב מאד שהשמן המיועד לדיפרנציאל זה יכיל תוספים המשפרים את מקדמי החיכוך, הידועים באנגלית כ- "FRICTION MODIFIERS", בכדי למנוע רעידה חזקה ו/או חריקה צורמנית, בפרט בעת שהרכב נוסע בפיתולי הכביש.  
השמן פזרקס 90 LS מתאים גם לדיפרנציאל רגיל ללא החלקה מוגבלת.

### מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
GL-5	API
L-2105 D	MIL

### תכונות אופייניות

נתון	תכונה
85W90	צמיגות SAE
15.5-18.5	צמיגות קינמטית ב 100° C (סנטיסטוקס)
0.89	משקל סגולי ב 15° C (גרם/סמ"ק)
170	נקודת הבזקה (° C) MIN
-9	נקודת נזילות °C MAX

### יתרונות מוצר

- ▶ מותאם לעבודה בעומסים גבוהים.
- ▶ יציבות בחמצון טובה.
- ▶ הגנה טובה על הסרן האחורי בתנאי עבודה קשים.

---

## אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

---

## בטיחות

- המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- הרחק ממקור אש ו/או חום.
- העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

---

## הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.