

מספר המוצר 379

שמן פזרקס HD 90

שמן ממסרה היפואידי חד-דרגתי

תיאור המוצר

קבוצת שמני פזרקס HD מכונה גם "שמני היפואיד", והיא מסוגלת, תודות לתוספים המיוחדים שבה, להקנות סיכה בתנאי "לחץ מוגבר". בצורה זו נמנעת תופעת "הריתוך" בתשלובות היפואידיות או שחיקת שיניים בתמסורות. בנוסף לזה, מצטיינים שמני פזרקס HD בעמידות טובה בתנאי התפעול הקשים של ממסרות, כולל ממפרטורות עבודה גבוהות, שימוש מאורך עד להחלפת שמן וכו'.

שימושים אופייניים

שמן פזרקס HD 90 מיועד לסיכת ממסרות ברכב: תיבות הילוכים, סרנים אחוריים, תיבות העברה, תיבות הגה וכו'.
הצמיגות 90 משמשת לסרנים אחוריים וכן לסוגים מסוימים של תיבות הילוכים.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
GL-5	API
L-2105D	MIL

תכונות אופייניות

תכונה	נתון
צמיגות SAE	90
צמיגות קינמטית ב-100 ⁰ (סנטיסטוקס)	13.5-18.5
משקל סגולי ב-15 ⁰ C (גרם/סמ"ק)	0.90
נקודת הבזקה (°C) MIN	170
נקודת נזילות (°C) MAX	-9

יתרונות מוצר

- ▶ משמש כשמן ממסרה וכן שמן לסרן אחורי.
- ▶ מותאם לעבודה בעומסים גבוהים.
- ▶ יציבות בחמצון טובה.
- ▶ הגנה טובה בתנאי עבודה קשים.

אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- הרחק ממקור אש ו/או חום.
- העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.