

מספר המוצר 1766  
**פזון 15**  
**שמן פרפיני לבן**

**תיאור המוצר**

שמן פרפיני מינרלי לבן מאושר פרמקופיאה למגע אדם.

**שימושים אופייניים**

מרכיב בנוסחאות ייצור למוצרים המשמשים למגע עור במערכת שימון אויר מכשירים, מילוי הכוסית.

**מפרטים/אישורים**

עומד בתקן ישראלי 929 – שמן פרפין לבן הבא במגע עם מזון
Food and Drug Administration, 21 CFR 178.3620 (b)

**תכונות אופייניות**

תוצאה אופיינית	תחום תוצאות	יחידת מידה	שיטת בדיקה	תכונה
צלול ובהיר ללא ריח			חזותית	הופעה ריח
+30	מינימום 25	rating	סייבולט ASTM D 156	צבע
0.83	0.81- 0.88	Gr/ml	ASTM D 4052	צפיפות @ 15°C
15 3.5	13-17 2.8-4.2	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	צמיגות ב 40°C @ 100°C
1.466	1.460-1.480		ASTM D 1218	אינדקס רפרקציה @ 20°C
-21	מתחת -10	°C	ASTM D 97	טמפרטות קפאון
235	מעל 210	°C	ASTM D 92	טמפרטורת הבזקה (C.O.C.)

אלו תכונות אופייניות שעשויות להשתנות קלות בייצור מנות שונות..

**יתרונות מוצר**

- ▶ שמן לבן יציב ביותר גם בטמפרטורות גבוהות.
- ▶ התחמצנות והתפחמות איטית, בהשוואה לשמן מינרלי רגיל.
- ▶ מיוצר תוך בקרת איכות מעולה ומחמירה, לצורך קבלת אישור הפרמקופיאה.

---

## אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

---

## בטיחות ואיכות הסביבה

- המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן.
- כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- הרחק ממקור אש ו/או חום.
- העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.
- סילוק המוצר/מוצר משומש חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה.
- שמן יש להעביר למתקן מחזור שמנים המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

---

## הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.