

מספר המוצר 1988 שמן ממסרה FM 320 לתעשיית המזון

תיאור המוצר

שמן מעולה לשימוש כשהם באים במגע עם ציוד למזון. שמינים אלו מבוססים על שמינים ברמה רפואית, שאינם רעילים, בתוספת תוספים ללחץ מוגבר (EP) בהתאמה ל-FDA והוראותיו לשימוש במגע של מזון. הייצור בהתאמה לפי ההוראות המחמירות של USDA. למוצר זה יש אישור התאמה למזון NSF (אישור מס' 141013).

שימושים אופייניים

סיכת גלגלי שיניים, מסועים, שרשראות.
מקסימום טמפרטורה לעבודה - 280°C.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
51517	DIN
51757	
51372	
H 1	NSF

תכונות אופייניות

שיטת בדיקה	סינג'ר 320	מימדים	תכונה
	0.879	@ 15°C	צפיפות יחסית
	320	CSt @ 40°C	צמיגות ב-
	220	°C	נקודת הבזקה
ASTM D 665	1a		מבחן קורוזיה
ASTM D 130	1a		מבחן קורוזית נחושת
	-18	°C	נקודת קיפאון

יתרונות מוצר

- ▶ העברת עומס – תכונות משופרות.
- ▶ יציבות מכנית גבוהה.
- ▶ שימוש נקי ובטיחותי.
- ▶ מכיל תוספים המאפשרים תוחלת שימוש ארוכה.

אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- כמרביית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- הרחק ממקור אש ו/או חום.
- העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.