

מספר המוצר 4100

קלינסול (דגריזר) 90L נוזל ניקוי המבוסס על ממים

תיאור המוצר

קלינסול (דגריזר) 90L הוא ממס פחמימני, שקוף, נטול צבע, בעל תחום רתיחה צר, ריח לוואי חלש ביותר וכושר המסה לשמינים, שומנים, שעוות ופרפינים. בעל נקודת הבזקה גבוהה יחסית ולכן בטוח יותר לשימוש בהשוואה לממסים בעלי נקודות הבזקה נמוכות. ממס זה מחליף את הג'נקלין בהצלחת יתר, אינו רעיל ואינו פוגע באוזון. יציב מבחינה כימית, אינו קורוזיבי למתכות ברזל, נחושת אלומיניום ופל"ב"ם, ללא ריח לוואי.

שימושים אופייניים

- ▶ נוזל שטיפה להסרת שומנים מפני מתכות ולניקוי כלים, מכונות וציוד תעשייתי.
- ▶ נוזל להסרת משקעים שומניים, ממרצפות ומשטחים.
- ▶ נוזל לניקוי מיכלים, מיכליות, צנרת וחביות משומשות ממשקעים שומניים.
- ▶ ניקוי רכיבים חשמליים (מתח פריצה גבוהה).
- ▶ נוזל ניקוי בעל כושר שימון דק.
- ▶ מילוי מכונות לאלקטרו ארוזיה למתחים גבוהים וזרמים עד 150 אמפר התואם "אלקטרוסול 40".

אופן השימוש:

- ▶ טבילה - עדיף שהממס יהיה בתנועה ביחס לחלק המנוקה, ניתן לקבל אפקט זה ע"י בוחש, משאבת סחרור ומערכת מתזים או הנעת החלק בתוך אמבט.
- ▶ התזה - ניתן להתיז במתקן ריסוס את הממס על החלק.
- ▶ ניגוב - שיטה מהירה להסרת לכלוך שומני כבד.

יתרונות:

- ▶ קלינסול (דגריזר) 90L מתאים במיוחד לפעולת ניקוי כאשר השלב הבא בטיפול הוא צביעה בצבע סינתטי ושימון בשמני שימור.
- ▶ המוצר שטופל בקלינסול (דגריזר) 90L אינו מחליד בטווח של ימים אחדים.
- ▶ קלינסול (דגריזר) 90L מתאים למתקנים בהם יש מערכת הפרדת מים-שמן היות והוא איננו מתערבב במים ואינו יוצר אמולסיה עם המים, כך שנוצר קו גבול ברור בין השמן למים, הודות לתכונה חשובה זו, מוצר זה מומלץ ומועדף על ידי מתכני מערכות הפרדת שפכים לפי תקני איכות הסביבה.

מפרטים/אישורים

המשרד לאיכות הסביבה, הסמכה מס 39-08 מיום 11.02.2008

MIL - D - PRF - 680 TYPE II P

יתרונות מוצר

- ▶ נוזל ניקוי יעיל ביותר, ממס שומנים במלואם.
- ▶ בטיחותי בשימוש.
- ▶ ריח נעים, ללא כל ריח לוואי.

תכונות אופייניות

שטת בדיקה	תוצאה אופיינית	נתונים אופייניים
ASTM	צלול וללא חומרים זרים	מראה
D-1298	0.805 - 0.78	צפיפות ב- 15°C, גרם/סמ"ק
D-86	207 - 280	תחום זיקוק אופייני °C
D-86-99a	0.5% מקסימלי	שארית זיקוק
	עומד בדרישות	קורוזית אלומיניום
D-130	1	קורוזית נחושת (3 שעות ב- 100 °C)
D-93	90-96 °C	נקודת הבזקה סגורה
D-611	70-80 °C	נקודת אנילין
D-1319	3%	תכולת חומרים ארומטיים אופייני
D-2267	פחות מ- 0.01%	תכולת בנזן
	עומד בדרישות	כושר ניקוי
	30,000	מתח פריצה וולט
	כ- 1 שעה באולם מאורר.	משך התנדפות בטמפרטורה ממוצעת

הנתונים הנ"ל הם תוצאות אופייניות. יכולות להיות תנודות בתחום של ±5%.

אחסון

- יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם. רצוי תחת גג במקום יבש.
- אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.
- הרחק מכל מקור אש.

בטיחות ואיכות הסביבה

- המוצר הינו מסווג כ"מוצר מסוכן." סימון המוצר בהתאם לת"י 2302.
- המוצר אינו מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- מגע ממושך עם העור ו/או העיניים ושאיפת אדי המוצר.
- המוצר דליק, הרחק ממקור אש ו/או חום.
- השתמש בצידוד מגן אישי על פי הצורך.
- העזר בדף בטיחות מוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.
- סילוק המוצר או שאריות שלו חייב להתקיים בהתאם לתקנות הגנת הסביבה.
- בדוק אם המוצר צריך להיכלל במסגרת היתר רעלים. אם כן שלח אישור לפז שמנים וכימיקלים.

הערה

- בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.

לפרטים נוספים:

מזכירות אגף כימיקלים טלפון: 04-8352090 פקס: 04-8670006