

מספר המוצר 4214

## קלינסול 4

ממס לניקוי מהיר ויעיל של שומנים

### תיאור המוצר

נוזל ניקוי יעיל ומתנדף במהירות, אינו משאיר כל סימני שומן, שמן או לכלוך על המוצר. **קלינסול 4** מבוסס על פחמימנים עם תחום זיקוק נמוך. המוצר מוגד כירוק, אינו גורם לכל היווצרות אמולסיה בבור הפרדת מים-שמן.

### שימושים אופייניים

- ◀ בקו ייצור מוצרים מתכתיים, לניקוי מהיר ויעיל, להסרת עודפי שומן ושמן.
- ◀ הכנה לצביעה או להרכבה.

### תכונות אופייניות

תכונה	תחום תוצאות
תחום זיקוק, מעלות צלסיוס	70-213 °C
צפיפות ב- 15°C, ק"ג/ליטר	0.757
נקודת הבזקה מעלות צלסיוס	10°C
צבע סייבולט	+ 22
מבחן קורוזיה פס נחשת	1A

### יתרונות מוצר

- ◀ נוזל ניקוי יעיל ומתנדף במהירות, אינו משאיר כל סימני שומן, שמן או לכלוך על המוצר.
- ◀ **קלינסול 4** אינו תוקף כל מתכת.
- ◀ **קלינסול 4** אינו יוצר כל אמולסיה במגע עם מים.

### אחסון

- ◀ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- ◀ רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

### בטיחות ואיכות הסביבה

- ◀ המוצר הינו מסווג כמסוכן.
- ◀ המוצר אינו מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ◀ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ◀ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים ושאיפת אדי המוצר.
- ◀ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ◀ השתמש בצידוד מגן אישי על פי הצורך.
- ◀ העזר בדף בטיחות מוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.
- ◀ שמן יש להעביר למתקן מחזור שמיים המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

## הערה

◀ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.