

מספר המוצר 0621

## פזומוס BB

נוזל קירור לעיבוד שבבי.

### תיאור המוצר

פזומוס BB הנו שמן חיתוך מתחלב (יוצר אמולסיה במים). פזומוס BB מכיל כמות מדודה של ביוסיד כדי למנוע ולעכב היווצרות והתרבות בקטריות בתחליב. פזומוס BB עומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 826.

תכונות עיקריות

עמידה טובה בפני הקצפה.

אינו יוצר קורוזיה עד ריכוז 1:80 (1.25%), לפי מבחן IP 287.

אינו פוגע בעור.

אינו תוקף חלקי גומי (אטמים וכו') במכונות.

שימושים

פזומוס BB מיועד לשימוש כללי בבית המלאכה ובייצור.

מתאים לעיבוד רוב סוגי המתכות לקבלת טיב שטח משופר ומקנה משך חיים ארוך לכלי החיתוך.

ריכוזים מומלצים

עבוד שבבי כללי

השחזה – 1:25 – 1:60

חריטה, כרסום, ניסור וכו' – 1:20

במערכות הידראוליות בהן נדרש תחליב של שמן במים יחסי מיהול: 1:25 – 1:50

### שימושים אופייניים

מתאים כנוזל קירור כללי בבית המלאכה ומתאים לכל עבודות העיבוד.

### יתרונות מוצר

עמידות בקטריאלית טובה והגנה קורוזיונית מעולה.

### אחסון

יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם. רצוי תחת גג במקום יבש.

אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

הרחק מכל מקור אש.

### בטיחות ואיכות הסביבה

המוצר הינו מסווג כ"מוצר מסוכן." סימון המוצר בהתאם לת"י 2302.

המוצר אינו מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.

מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.

מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים ושאיפת אדי המוצר.

הרחק ממקור אש ו/או חום.

השתמש בצידוד מגן אישי על פי הצורך.

העזר בדף בטיחות מוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

סילוק המוצר או שאריות שלו חייב להתקיים בהתאם לתקנות הגנת הסביבה.

בדוק אם המוצר צריך להיכלל במסגרת היתר רעלים. אם כן שלח אישור לפז שמינים וכימיקלים.

---

## הערה

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.

לפרטים נוספים :

מזכירות אגף כימיקלים      טלפון: 04-8352090      פקס: 04-8670006