

מספר המוצר 0625

שמן פזוריה B שמן מלא לעיבוד שבבי.

תיאור המוצר

שמן חיתוך כהה רב שימושי לפעולות עיבוד שבבי קשות של פלדות "רכות" ופלדות נתך מגוונות. מכיל כמות מוגדלת של תוספי שומן מגופר וגפרית פעילה. תכונותיו הפיזיקליות והכימיות ומחירו הנוח יחסית עושים אותו לאחד השמינים היעילים והנבחרים בתעשיות ומפעלים רבים.

שימושים אופייניים

מתאים לעיבוד פלדות נתך קשות ופלדות בעלות חוזק 100 – 120 ק"ג לממ"ר, לפלדות אל-חלד ונתכי פלדה עמידים בחום. לא מומלץ לשימוש בעיבוד המתכות האל-ברזליות.

תכונות אופייניות

צבע	חום אדמדם
צמיגות ב-40°C	Cst 29
תכולת גפרית חופשית	0.4%
תכולת גפרית	1.5%
תכולת שומן	7%

יתרונות מוצר

- ▶ מתאים במיוחד לעיבוד של פלדות קשות ופעולות שיבוב הדורשות עומס מוגבר.
- ▶ אינו מתאים למתכות צהובות.

אחסון

- ▶ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם. רצוי תחת גג במקום יבש.
- ▶ אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.
- ▶ הרחק מכל מקור אש.

בטיחות ואיכות הסביבה

- ▶ המוצר הינו מסווג כ"מוצר מסוכן". סימון המוצר בהתאם לת"י 2302 .
- ▶ המוצר אינו מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ▶ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ▶ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים ושאיפת אדי המוצר.
- ▶ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ▶ השתמש בצידוד מגן אישי על פי הצורך.
- ▶ העזר בדף בטיחות מוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.
- ▶ סילוק המוצר או שאריות שלו חייב להתקיים בהתאם לתקנות הגנת הסביבה.
- ▶ בדוק אם המוצר צריך להיכלל במסגרת היתר רעלים. אם כן שלח אישור לפז שמינים וכימיקלים.

הערה

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.

לפרטים נוספים :

מזכירות אגף כימיקלים טלפון: 04-8352090 פקס: 04-8670006