

מספר המוצר 0627

שמן פזוריה H

שמן מלא לעיבוד שבבי

תיאור המוצר

שמן חיתוך בעל צמיגות נמוכה. מכיל כמות גדולה של תוספים פעילים הכוללים גפרית פעילה, שומנים ושומנים שעברו גיפור. בעל יכולת חדירה טובה לאזור החיתוך והחיכוך והרחקת חום טובה. תכונות הזרימה הטובות ותוספי "הלחץ המוגבר" מאפשרות את ייעודו העיקרי כשמן לפעולות קידוח עמוק גם בתנאי לחץ שמן גבוה. בעל כושר טוב להפרדה משבבים. יכול לשמש גם בפעולות שיבוב אחרות במקומות בהם נדרש כושר הרחקת חום.

שימושים אופייניים

- ◀ מיועד בעיקר לפעולות קידוח עמוק בפלדות קשות ובנתכי פלדה שונים. כמו כן מומלץ לפעולות שיבוב שונות כגון קידוח, חריטה פנימית. מתאים לעיבוד המתכות הברזליות בלבד.
- ◀ יש להתייעץ עם מנהל המוצר לפני השימוש.

תכונות אופייניות

צבע	חום אדמדם
צמיגות ב-40°C	Cst 13
תכולת גפרית חופשית	0.5%
תכולת גפרית	2%
תכולת שומן	10%

יתרונות מוצר

- ◀ מתאים במיוחד לקידוח עמוק של פלדות קשות ופעולות שיבוב הדורשות עומס מוגבר.
- ◀ אינו מתאים למתכות צהובות.

אחסון

- ◀ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם. רצוי תחת גג במקום יבש.
- ◀ אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.
- ◀ הרחק מכל מקור אש.

בטיחות ואיכות הסביבה

- ◀ המוצר הינו מסווג כ"מוצר מסוכן." סימון המוצר בהתאם לת"י 2302 .
- ◀ המוצר אינו מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ◀ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ◀ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים ושאיפת אדי המוצר.
- ◀ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ◀ השתמש בצידוד מגן אישי על פי הצורך.
- ◀ העזר בדף בטיחות מוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.
- ◀ סילוק המוצר או שאריות שלו חייב להתקיים בהתאם לתקנות הגנת הסביבה.
- ◀ בדוק אם המוצר צריך להיכלל במסגרת היתר רעלים. אם כן שלח אישור לפז שמנים וכימיקלים.

הערה

- ◀ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.

לפרטים נוספים :

מזכירות אגף כימיקלים טלפון: 04-8352090 פקס : 04-8670006