

מספר המוצר 3412

פז אנרג'י 5W-30 C3 PAZ ENERGY C3 5W-30

שמן מנוע סינתטי בטכנולוגיה מתקדמת המותאמת ל'6&5 EURO

תיאור המוצר

פז אנרג'י 5W-30 C3 הוא שמן מנוע סינתטי המיוצר בטכנולוגיה מתקדמת. הודות לצמיגותו ולתוספים שהוא מכיל, השמן מהווה פתרון טכנולוגי מעולה למנועים חדישים המותאמים לתקן יורו 5 ו-6 הרצון המתמיד לחסוך דלק ולהקטין זיהום אוויר מכלי רכב, יצר אפיק לשיפור טכנולוגי בשמן שיביא להפחתת גזי הפליטה המזדהמים. החסכון בדלק מפחית את פליטת הגז דו תחמוצת הפחמן, דבר התורם להקטנת אפקט החממה. השמן POWER C3 מיוצר מחבילת תוספים ושמן בסיסי המקנים למוצר המוגמר יציבות תרמית ועמידות בחמצון להגנה מושלמת על חלקי המנוע.

שימושים אופייניים

השמן פז אנרג'י 5W-30 C3 בצמיגות 5W-30 מתאים למנועי בנזין מודרניים וחדשים עם הזרקת בנזין וכן במנועי דיזל חדישים - ברכב פרטי ומסחרי קל. השמן פז אנרג'י 5W-30 C3 מיועד בעיקר לרכבי דיזל המצוידים בפילטר חלקיקים.

מפרטים/אישורים (המוצר מתאים למפרטים/תקנים/אישורים הרשומים בטבלה)

מפרט	תקן
C3	ACEA
SN	API

תכונות אופייניות

נתון	תכונה
5W-30	צמיגות SAE
12.5-9.3	צמיגות קינמטית ב-100°C Cst
0.85	משקל סגולי ב-15°C Kg/lit
-30	נקודת נזילות MAX °C
7.5	בסיסיות כוללת TBN

יתרונות מוצר

- ◀ רפד סיכה משופר מספק הגנה מעולה למיסבי המנוע.
- ◀ מותאם במיוחד לרכבי דיזל המצוידים בפלטר חלקיקים (DPF).
- ◀ תצרוכת דלק מופחתת.
- ◀ יציבות לחמצון מצוינת.
- ◀ מותאם גם לממיר קטליתי במנועי בנזין.

אחסון

- ◀ יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם.
- ◀ רצוי תחת גג במקום יבש. אם לא תחת גג, מומלץ להשכיב החבית.

בטיחות

- ◀ המוצר אינו מסווג כמסוכן.
- ◀ כמרבית מוצרי הסיכה, אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה.
- ◀ מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר.
- ◀ מנע מגע ממושך עם העור ו/או העיניים.
- ◀ הרחק ממקור אש ו/או חום.
- ◀ העזר בדף בטיחות המוצר (MSDS) לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר.

הערה

- ◀ בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה. אולם יש לציין שהמידע הנ"ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר הדפסה, שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר.